

【郵件主機特性比較表】

	Microsoft Exchange 2010	Linux Appliance (NUS-ML2500)	Linux CentOS 5.4 (POINT)
可支援通訊協定			
MAPI	●	●	●
POP3/POP3S	●	●	●
IMAP4/IMAP4S	●	●	●
SMTP/TLS	●	●	●
企業協同作業功能			
私人行事曆	●	X	X
公共行事曆	●	X	X
行程設定與提醒	●	X	X
工作指派與追蹤	●	X	X
資源預約與管理 (會議室/公務車/投影機...)	●	X	X
員工通訊清單	●	X	X
共用商務聯絡人	●	X	X
文件編輯記錄追蹤	●	X	X
內嵌企業表單流程	●	X	X
企業郵件管理功能			
郵件集中儲存	●	●	●
往來郵件複本	針對各種欄位各別建立複本	全部信件都存在單一複本內	依收/寄件人地址保存不同複本
郵件寄送前審核	依層級指定部門主管放行	統一由網管人員放行	X
主機控管郵件規則	●	X	X
授權指派分層管理	●	X	X
郵件代理人機制	●	X	X
自動彙整對話群組	●	X	X
內嵌文件保密機制 (禁:列印/複製/轉寄/編輯)	搭配微軟IRM/RMS	X	X
自動依規則封存信件	定期或依欄位可建立多組封存	X	X
法務稽核蒐證	●	X	X
電子簽章防偽	●	X	X

【郵件主機特性比較表】

	Microsoft Exchange 2010	Linux Appliance (NUS-ML2500)	Linux CentOS 5.4 (POINT)
追回誤發郵件	●	X	X
企業 IT 管理整合能力			
支援微軟 AD 架構	●	X	X
整合 AD 使用者帳號	●	X	X
無痛移轉舊帳號	●	●	X
整合 MMC 管理介面	●	X	X
支援企業網管中心	搭配微軟 SCOM	X	X
詳細可追溯的事件紀錄	●	X	●
管理介面操作形式	Web/GUI/MMC/PowerShell	Web only	Web/Shell
整合網路多人會議	搭配微軟 OCS	X	X
整合 VoIP 電話/語音信箱		X	X
整合多方電話會議		X	X
整合 IM 線上即時通		X	X
系統容錯備援能力			
多主機 HA 備援	數量無限制	最多 2 主機	X
郵件信箱異機備援	標準版 5 機 企業版 100 機	1 機	X
郵件信箱異地同步	最多 16 地	X	X
郵件信箱異地備援	故障自動轉向	人工拷貝復原	X
硬碟容錯能力	RAID 1/5/iSCSI	X	RAID 1/iSCSI
內嵌式作業系統防護	X	●	X
用戶端整合功能			
Office Outlook 整合	●	X	X
智慧手機整合	MAPI/POP3/SMTP	POP3/SMTP	POP3/SMTP
手機 Push 郵件	支援 WM 5.0+/ Nokia S60/Google	支援部分 SE/Nokia 型號	X
遠端遙控清除手機信件	●	X	X
WebMail 介面	Outlook Web Access (OWA)	仿 Outlook Express 風格	OpenWebMail
郵件處理功能			
舊郵件無縫平行移轉	●	●	X

【郵件主機特性比較表】

	Microsoft Exchange 2010	Linux Appliance (NUS-ML2500)	Linux CentOS 5.4 (POINT)
支援多國語言內容	●	●	●
多重別名(Alias)	●	●	●
多重網域(Domain)	●	●	●
封存信件搜尋機制	可授權給使用者	僅限網管人員	X
垃圾郵件過濾機制	搭配微軟 Forefront for Exchange(年約)	永久免費	永久免費
攔阻郵件病毒			X
誤判垃圾郵件取回	可授權給使用者	僅限網管人員	僅限使用者
相同附件單一儲存	●	X	X
控管信箱容量	●	●	●
建置與維護成本			
額外硬體需求	Intel Xeon 伺服器	已含	已含
額外記憶體需求	12GB 以上 ECC		
另購作業系統	Server 2008 x64 企業版	Linux 免費	Linux 免費
機房空間	1~2U	1U	1U
伺服器軟體授權	Exchange 2010 不限人數	免費不限人數	免費不限人數
使用者授權	另購 CAL	免費	免費
消耗電量	550W+	84W	300W